

Ai fini di poter lavorare in modo corretto e veloce accetteremo SOLO file per le ottimizzazioni realizzati in questo modo:

- 1) I file dovranno essere spediti sia in DWG che in PDF
- 2) Nel file dovrà essere evidenziata la parte da ottimizzare (specificarlo anche per iscritto nella mail)
- 3) Indicare nella mail un conteggio approssimativo dei metri quadri da ottimizzare
- 4) Indicare nella mail la scala con cui è realizzato il DWG
- 5) Per ogni cantiere spedire una mail con il file DWG o PDF relativo al cantiere stesso
- 6) Nel caso in cui non si fosse in possesso del DWG mandare anche un disegno fatto a mano o quello che si ha a disposizione in modo da potervi quantificare il costo per la realizzazione di un nuovo disegno
- 7) Nella mail dove ci verranno allegati i file da ottimizzare specificare anche il n° della conferma d'ordine Isolcore (ex. 20211605) , il nome del rivenditore di zona o dell'impresa , il nome del commerciale con cui vi interfacciate e inserire anche il nome , la mail e un recapito telefonico del tecnico che ha eseguito i disegni

COMPILARE LA SEGUENTE TABELLA NEL MODO PIU' ESAUSTIVO POSSIBILE

NOME RIVENDITA	NOME IMPRESA	NOME COMMERCIALE	N° Ordine

Nome del tecnico che ha sviluppato il disegno	Numero Cellulare	Indirizzo Mail

Allegare file in formato DWG e PDF o JPG

Accertarsi che nei file siano evidenziate le parti da isolare e siano presenti tutte le misure dei prospetti , dei fori finestra , le distanze dei fori finestra dalle pareti etc etc.

Barrare con una crocetta :

Ottimizzazione da realizzare su :

<input type="checkbox"/> Parete esterna ventilata	<input type="checkbox"/> Parete esterna in aderenza (passo 40)	<input type="checkbox"/> Parete interna (passo 60)
<input type="checkbox"/> Terrazze / lastrici solari***	<input type="checkbox"/> Tetti **	<input type="checkbox"/> Piani Pilotis / garage
<input type="checkbox"/> Controsoffitti *	<input type="checkbox"/> Mq complessivi : _____	

\* Per i controsoffitti indicare nel disegno il verso in cui dovremo posizionare i montanti

\*\* Per i tetti comunicare larghezza del morale in legno o del profilo metallico e relativo passo dei montanti

\*\*\* Indicare se prevista la posa sotto massetto o tra morali (o altri tipi di profili) su cui poi sarà posata una lastra in fibrocemento o OSB